

Technický list
Číslo výrobku 0672

Klinkerreiniger AC

(Dříve - Alkutex AC Klinkerreiniger)

Organické kyseliny aminosulfonové pro odstranění povlaků z vápna a cementu.

Oblasti použití:

Na pohledové zdivo všech druhů uvnitř i vně, obzvláště na kabřinec, ostře pálené cihly, řemínkové a obkládané zdivo. Odstraňuje kotelní kámen!

Není vhodný pro vápencové obkládačky.

Vlastnosti výrobku:

Kyselina odstraňující vápno a cementový závoj. Odstraňuje vykvétání a vápenný výluh. Rozpouští zbytky malty, vápenec a kotelní kámen. Klinkerreiniger AC tvoří po zapaštění lehce rozpustná spojení, která lze omýt vodou.

Zpracování:

Prášek Klinkerreiniger AC se rozpouští podle intenzity znečištění na stavebním materiálu v poměru 1 : 4 až 1 : 20 (upřednostňovaná koncentrace 1 : 10) ve vodě a poté se nanese na zkušební plochy. Posoudí se efekt čištění. Na obzvláště odolné a úporné nánosy

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.08/07

0672-TM-03.07.doc

Údaje o výrobku:

Vzhled:	bílý krystalický prášek
Hodnota pH 10% roztoku:	0,8
Rozpustnost:	velice dobře rozpustný ve vodě

použít AC - prášek nebo Pulver rozpuštěný v horké vodě. Jako aktivní přísadu lze použít čisticí prostředek Algavin Betonlöser II (spotřeba 0,2 až 1,0 kg/10 kg AC prášku). Podklad, který je třeba očistit, předem navlhčit vodou. Plochy se po nanesení materiálu očistí tvrdým kartáčem a potom se důkladně omyjí čistou vodou. Alternativně je možné předem naimpregnovat silně porézní nebo vykvétající plochy prostředkem Funcosil WS/SNL (podle patentovaného postupu DBP 30118116 C2). Plocha se dále vyčistí produktem Klinkerreiniger AC výše popsáním způsobem a omyje čistou vodou.

Pozor!

Klinkerreiniger AC rozpouští pouze minerální nečistoty na stavebním materiálu, nepůsobí však na usazené znečištění. Pro tyto případy použít Schmutzlöser nebo Fassadenreiniger-Paste. Tmavé spáry (antracitové barvy) mohou čištěním zesvětlát.

Dělicí plochy:

Části fasády, které nemají s čistícím preparátem přijít do kontaktu (např. kovové části) je nutné zakrýt PE-fólií, stejně tak rostliny.

Pracovní nářadí a čištění:

Kartáč, rýžový kartáč s tyčovou rukojetí.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

umělohmotné nádoby po 1 kg, 5 kg a 10 kg

Spotřeba:

Podle intenzity znečištění přibližně 1 kg Klinkerreiniger AC nebo Pulver na 20 m² plochy.

Skladovatelnost:

Doba skladovatelnosti produktu v originálních uzavřených nádobách v suchu a bez působení mrazu je minimálně 3 roky.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.